



## StormTEE® : Contrôle des déchets

*Le dégrilleur innovant et ingénieux.*

*Le StormTEE® est un dispositif de dégrillage / filtration breveté à faible entretien qui peut être utilisé seul ou en association avec l'unité modulaire de séparation de particules fines et de coalescence huile / eau dans le cadre d'un système BioSTORM® complet.*



### Installation facile

Idéal pour les nouveaux projets ou la modernisation de systèmes existants



### Filtre & dépollue

Retient facilement les macrodéchets, sédiments et débris



### Economique

Ne consomme pas d'énergie, installation sur site, dans une cuve ou un regard, maintenance facile

### Description du produit

Les dégrilleurs StormTEE® sont parfaitement adaptés pour l'élimination simple et économique des déchets, sédiments, débris et polluants que l'on retrouve généralement dans les eaux pluviales et dans une variété d'applications. Ces filtres dégrilleurs autonettoyants brevetés peuvent être utilisés seuls ou en addition avec d'autres systèmes, y compris en combinaison avec l'unité modulaire de séparation des particules fines et de coalescence huile, hydrocarbures / eau dans le cadre d'un système complet de traitement des eaux pluviales BioSTORM®. Les filtres dégrilleurs StormTEE® sont faciles à installer dans les nouveaux projets de construction et sont également parfaits pour les rénovations.

### Bénéfices

Les dégrilleurs StormTEE® sont faciles à installer dans les deux nouveaux projets de construction et parfaits pour les rénovations également. StormTEE® est un système :

- Idéal pour les nouveaux projets ou la modernisation d'un système existant
- Facile à installer, se monte facilement dans un ouvrage ou bassin en béton
- Facile à entretenir, ne nécessitant qu'une élimination périodique des débris accumulés

Il est beaucoup plus efficace et rentable de prévenir la pollution que d'essayer de corriger les problèmes plus tard. En installant et en maintenant des systèmes simples, comme le StormTEE®, vous pouvez réduire considérablement le potentiel de pollution des eaux pluviales et les amendes de non-conformité. Il est recommandé de vérifier les exigences des réglementations locales.

### Applications

- Eau de pluie
- Eau de ruissellement
- Eau de lavage

### Avantages

- Filtration de l'eau de pluie
- Installation facile, maintenance réduite
- Nettoyage simple, sur place
- Pas de consommation d'énergie
- Les solides sont déviés et non bloqués dans le système
- Le système breveté résiste mieux au colmatage que les dispositifs de dégrillage à mailles
- Maintient les performances de traitement quels que soient les débits hydrauliques
- Construit en matériau non corrosif

### Certifications

CE  
Taux d'élimination des polluants élevé

Modèles	Capacité de traitement	Niveau de filtration	Diamètre du filtre
<b>SMT818</b>	1703 - 2838 litres/minute	3,1 mm (1/8")	200 mm (8")
<b>SMT838</b>	1703 - 2838 litres/minute	9,5 mm (3/8")	200 mm (8")
<b>SMT1618</b>	8513 - 17026 litres/minute	3,1 mm (1/8")	400 mm (16")
<b>SMT1638</b>	8513 - 17026 litres/minute	9,5 mm (3/8")	400 mm (16")

Le StormTEE® est un dispositif de dégrillage breveté à faible entretien qui peut être utilisé seul ou en association avec l'unité modulaire de sédimentation et décantation coalescente huile / eau dans le cadre d'un système BioSTORM® complet.

Les dégrilleurs StormTEE sont faciles à installer dans les nouveaux projets de construction et parfaits pour les rénovations d'ouvrages.